



VIDEO

crcind.info/EvapoRust_Video

BIORAZGRADLJIV*



DEMO

crcind.info/EvapoRust_Demo

MOČAN

Size	Code
1 L	I040357
5 L	I032768
20 L	I040700



EVAPOR-RUST® LAHKO SE UPORABLJA KJERKOLI!

**Orodja in strojna oprema**

- Obnovitev starih orodij
- Odstranjevanje rje z objemk za odre
- Odstranjevanje rje z jermenic in blokov
- Odstranjevanje rje z orodij, izpostavljenih dežju
- Obnova opreme, poškodovane v poplavih

**Avtomobilska industrija**

- Odstranjevanje rje iz litoželeznih pest
- Obnova starih vijakov in pritrdilnih elementov
- Restavriranje starodobnikov in klasičnih vozil
- Odstranjevanje rje z delov terenskih vozil
- Čiščenje rje iz notranosti rezervoarjev za gorivo
- Odstranjevanje rje iz jeklenih radiatorjev
- Podaljšanje življenjske dobe dvigalk

**Odstranjevanje rje iz podvozij****Gospodinjstvo**

- Odstranjevanje rje z žarov
- Obnova vrtnih škarij, kos in rezil
- Odstranjevanje rje s ključavnic in zapahov
- Obnova nosilcev, kovinskih ograj in železja
- Restavriranje starin in starih jeklenih/železnih predmetov
- Uporaba na rjastih predmetih za reciklažo, predelavo ali popravilo

**Obnova starih peči in štedilnikov****Industrijska oprema**

- Obnova nosilcev strojev
- Podaljšanje življenjske dobe dvigal ob morski vodi
- Priprava jekla za izdelavo konstrukcij
- Obdelava rjastih kovinskih stopnic in galerij
- Čiščenje ohišij menjalnikov in pogonskih sklopov
- Odstranjevanje rje iz vodnih črpalk

IN ŠE MNOGO DRUGIH UPORAB ...

ODKRIJ
VEČ ...

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1
BE-9240 Zele
+32 (0) 52 45 60 11

hello@crcindinfo.com

1755158_v.1





ORODJE



AVTO



DOM



INDUSTRIJA

KISLINSKI ODSTRANJEVALEC RJE VS EVAPO-RUST®:

Kislinski odstranjevalec	Evapo-Rust®
 Nevaren izdelek	NE (brez opozoril/simbolov)
 Združljivost z materiali Zelo slaba	Združljivost z materiali Odlična
 Odstranjevanje/odpadki Omejitve	Večkrat uporaben, razgradljiv*
 Jedkost (koža, kovina) Jedko	Nejedko, varno za uporabo

LASTNOSTI:

- Nejedko, brez lugov
- Močna formula za težke obremenitve
- Večkrat uporaben
- Brez hlapov, vonjav, negorljiv, brez VOC-jev
- Ne poškoduje nerjavečega jekla, varen za druge kovine
- Ne vpliva na plastiko, PVC in premaze na osnovi neoksidov
- *Biološko razgradljiv po OECD 301B



PREJ



POTEM

PRIČEVANJA UPORABNIKOV:

“ Odličen izdelek. Uporabil sem Evapo-Rust® za staro dvigalko, ki ni delovala zaradi rje. Čez noč v kopeli, zjutraj je bila kot nova. ”

“ Popolnoma očistil močno rjast rezervoar motorja – zelo navdušen! ”




TDS / SDS

crcind.info/EvapoRust



NAVODILA ZA UPORABO:



PRIPRAVITE

- Pripravite površino s čistilom na vodni osnovi
- Popolnoma prekrijte rjaste predmete



NAMOCIŠTE

- Namakajte v Evapo-Rust®
- 30 min za lahko rjo
- čez noč za močno rjo



SPLAKNITE

- Sperite z vodo
- Po potrebi ponovite namakanje



ZAŠČITITE!

- Po sušenju zaščitite s CRC zaščitnim premazom

ZDRUŽLJIVOST Z MATERIALI:

- Plastični materiali (24-urne preizkave): brez vpliva na PVC, PU, PS, PC, ABS, HDPE
- Brez vpliva na aluminij in baker

KAKO DELUJE:

Evapo-Rust® se veže na železov oksid (rjo) in ga kemično odstrani z vezavo (kelacijo). Proces je učinkovit, združljiv z materiali, tekočino pa lahko uporabite večkrat.

Tekočina se med uporabo obarva iz rumene v temno sivo – to pomeni, da kelacija poteka.

TEMPERATURN A USPEŠNOST (MOČNA RJA):

Temperatura (°C)	Vidna odstranitev rje	Popolna odstranitev rje
5°C	4 - 6 ur	24 ur
10°C	2 - 4 ure	9 ur
20°C	2 - 4 ure	7 ur
40°C	1 - 2 uri	6 ur
50°C	1 ura	5 ur

Vrednosti so okvirne in odvisne od stopnje korozije.

DELOVANJE V FUNKCIJI TEMPERATURE

